

■ PRODUCT INFORMATION ■

品名：Q.L.S. シリーズ

Q.L.S. シリーズは、インスタントレタリングに代表される感圧転写マーク用として開発されました。18色のカラーインキと転写する為の接着剤の2種類で構成されます。

Q.L.S. を利用し、作成された感圧転写マークの応用範囲は、デザイン関係の原稿作成、印刷版下校正等、幅広く利用されています。

◆ Q.L.S. シリーズの構成 ◆


Q.L.S. 基本色：18色。基本色を利用することで、多くの色が調色可能。

Q.L.S. 接着剤：転写する為の接着剤で、広範囲に利用可能。

Q.L.S. 転写フィルム：転写マーク作成用フィルムを用意しております。

◆ 感圧転写マーク作成処方例 ◆

(1)



転写フィルム
100 μ ~ 150 μ

(2)



図柄を反転で印刷

(3)



図柄印刷上に接着剤を
フィルム全体に印刷。

※ Q.L.S. インキの印刷は、スクリーン版230～250メッシュを御利用して下さい。

※ Q.L.S. 接着剤の印刷は、スクリーン版250メッシュを御利用下さい。

※ Q.L.S. インキの希釈溶剤は、10%～15%が標準です。

※ Q.L.S. 接着剤の溶剤希釈は、接着性低下の恐れがありますので、お薦めいたしません。
原液のまま御利用下さい。

◆ 注意事項 ◆

Q.L.S. インキは、約20分で自然乾燥致しますが、Q.L.S. 接着剤の全面印刷後は、室温で、2～3時間又は、50℃～60℃の乾燥炉で、30分～40分乾燥させて下さい。又、印刷物梱包の際は、必ず、接着剤印刷上に合紙を挟んで下さい。

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

S
C
R
E
E
N
I
N
K