

M30063 NPT Natural Base M3



M3 シリーズインキや C3 カラーと混合して使用できる、ベースプラスチゾルインキです。

特徴

- ① M3 カラーインキの濃度調整用ベースです。
- ② M30063 NPT Natural Base M3 をベースインキとして C3 カラーで着色をすると、柔らかな風合いのゾルインキを作成できます。
- ③ M3 カラーを M30063 NPT Natural Base M3 で調整すると、色の濃さを和らげ、明るい色の衣類へのプリントをよりソフトな印象に仕上げるのに役立ちます。
- ④ この製品は、ほぼ全てのラトランドゾルインキの濃度調整用ベースとして使用できます。

ご使用のヒント

- ① M3 インキに対して 10%程度混合することによって、より落ち着いた色調に調整することができます。
- ② M3 インキにこのベースを追加するときは、不透明度と色の濃度が低下することにご注意ください。
- ③ Pantone 調色検索ソフトウェア『IMS 3.0』を使えば、M30063 NPT Natural Base M3 と C3 カラーで何千もの調色インキを創り出すことができます。ユーザーアカウントを作成して、ご利用下さい。
<https://p1ims.azurewebsites.net/Account/Register>

- ④ M30063 NPT Natural Base M3 を用いた『IMS 3.0』での Pantone 調色配合は、EH0542 HO Matte Base の配合を参照してください。
- ⑤ M30063 NPT Natural Base M3 と C3 カラーで作った色は、白から淡色の生地に適しています。

コンプライアンス












- ① フタル酸エステル系可塑剤不使用
- ② 国際的な基準に準拠
- ③ サービス/コンプライアンスサポートは、
<https://www.avientspecialtyinks.com>
 にアクセスしてください。(英語)

エコテックス®
 エコパスポート取得
 OEKO-TEX® ECO PASSPORT
 No.21.0.85399

予防措置

※上記の情報は誠意を持って提供されたものであり、顧客の規格や仕様
 に適合する基材や塗布工程の適合性を確認するためのインキや生地
 のテストを免除するものではありません

推奨条件

 <p><生地の種類> 100% 綿</p>	 <p><フラッシュ温度、硬化温度> フラッシュ: 予熱したパレット上で 60 ~ 66°C 完全硬化: 160°C</p>	 <p><版洗浄と後始末> 標準的な版フキ溶剤で洗浄可能です。また、 使用しなかったインキは産業廃棄物業者に 依頼して廃棄して下さい。</p>
 <p><スクリーンメッシュ> カウント: 86~305 メッシュ/in テンション: 25N/cm²</p>	 <p><着色剤> M3 カラー および C3 カラープースター</p>	 <p><健康と安全に関して> Avient サイト内で SDS を入手できます(英語) www.avient.com/resources/safety-data-sheets もしくは代理店までお問い合わせ下さい。</p>
 <p><スキージ> 硬度 : 70~80 形状 : スクエア (平型) ストローク: 1 ストローク以上 角度 : 15~20%</p>	 <p><接着助剤></p>	<p>Avient は、本書に含まれる情報に関して、その正確性、特定の用途への適合性、またはその情報を使用して得られる、または得られる結果について、いかなる種類の表明、保証、保証も行いません。情報の一部は、小規模な装置を使用した実験室での作業から得られたものであり、大規模な装置で得られる、または取得可能な性能や特性の信頼できる指標を提供しない可能性があります。「典型的」として報告される値、または範囲なしで記載される値は、最小値または最大値の特性を示していません。特性範囲と最小最大仕様については、営業担当者にお問い合わせください。加工条件により、材料特性が情報に記載されている値から変化する可能性があります。Avient は、Avient の製品または情報がお客様のプロセスまたは最終用途に適合することを保証するものではありません。お客様には、ご自身の用途における適合性を判断するために本格的な最終製品の性能テストを実施する責任があり、情報の使用および/または製品の使用または取り扱いから生じるすべてのリスクと責任を負います。AVIENT は、明示または黙示を問わず、本情報または本情報によって反映される製品に関して、商品性および特定目的への適合性の黙示保証を含むがこれに限定されない、いかなる保証も行わない。本書は、特許所有者の許可なく特許発明を実施することを許可、推奨、誘導するものではありません。2023年、アビエント社。</p>
 <p><乳剤> 標準エマルジョン オフコンタクト: 2mm 以上 メッシュ上のエマルジョン: 15-20%</p>	 <p><保管> 18 ~35 °C 直射日光を避けてください。 受領後 1 年以内にご使用ください。 容器をしっかり密閉してください。</p>	
	<p>AVIENT SPECIALTY INKS</p>	

